



**NEW! APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 120V**  
**Part Number: SUA750**



## Salida

Capacidad de Potencia de Salida	500 Vatios / 750 VA	
Máxima potencia configurable	500 Vatios / 750 VA	
Tensión de salida nominal	120V	
Distorsión de tensión de salida	Menos del 5% con carga completa	
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal	
Factor de cresta	hasta 5 : 1	
Tipo de forma de onda	Onda senoidal	
Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R	

## Entrada

Entrada de voltaje	120V	
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)	
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P	
Longitud del cable	1.83 metros	
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	82 - 144V	

adaptable para operaciones principales	75 - 154V
--	-----------

## Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo típico de recarga	3 hora(s)
Cartucho de repuesto de batería	<a href="#">RBC48</a>
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Duración típica de reserva a media carga	15.9 minutos (250 Vatios)
Duración típica de reserva con carga completa	4.6 minutos (500 Vatios)
Tabla de duración	<a href="#">Smart-UPS</a>

## Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1
Panel de control	Visualizador de estatus LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea: En línea: Batería en actividad: Batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO)	Opcional

## Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	540 Joules
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449

## Físico

Dimensiones de altura máxima	157.00 mm
Dimensiones de anchura máxima	137.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima	358.00 mm
Peso neto	

	13.18 KG
Peso de embarque	14.55 KG
Altura de envío	279.00 mm
Anchura de envío	273.00 mm
Profundidad de envío	495.00 mm
Color	Negro
Unidades por tarima	40.00

## Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95%
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95%
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55 dBA
Disipación térmica en línea	90 BTU/hr

## Conformidad

Aprobaciones	BSMI,CSA,FCC Part 15 Clase A,UL 1778,En la lista de UL,VCCI
Garantía Padrão	Reparación o reemplazo por 2 años

©2005. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales de APC son propiedad de American Power Conversion. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.